



# Прайс лист на вибропоглощающие и шумоизолирующие материалы СГМ.

г.Астана, пр.Богенбай батыра, 73/1  
 ТД "Гарант Auto City", т:+7-700-156-4010  
 Отдел оптовых продаж и  
 регионального развития:  
 т:+7-777-975-9977  
 E-mail: [sgm-techno@mail.ru](mailto:sgm-techno@mail.ru)  
[www.sgm-techno.kz](http://www.sgm-techno.kz)

№ п/п	Наименование	Размер, м	Упаковка	Крупный опт от 350.000	Опт от 150.000	Комплект от 50.000	Реком. Розница	вес кг/м2	кмп/ у.е.	Описание
ВИБРОДЕМПЕРИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	СГМ Алюмаст БЕТА-1 (М1Ф1 - 1,7 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	645	680	750	825	2,7	0,22	Стандартный вибропоглощающий материал, имеющий классические характеристики, проверенные временем. Мягкий, пластичный, с умеренно тянущейся мастикой, средней адгезией к металлу и к другим материалам. Температурно стабилен. Стандартные условия монтажа. толщина фольги - 60мкм прочность связи с металлом - 8-12Н/см
		0,5 x 0,7	10л.- 3,5 м.кв.	565	595	655	720			
		0,25 x 0,4	10л. - 1 м.кв.	165	175	195	215			
	СГМ Алюмаст БЕТА-2 (М2Ф1 - 2,1 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	680	715	790	870	3,4	0,26	
	СГМ Алюмаст БЕТА-3 (М3Ф1 - 3,1 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	790	830	915	1000	4,9	0,37	
	СГМ Алюмаст БЕТА-4 (М4Ф1 - 4,1 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	1030	1085	1195	1315	6,5	0,41	
		0,25 x 0,4	10л. - 1 м.кв.	260	275	305	340			
	СГМ Алюмаст АЛЬФА-1 (М1Ф - 1,7 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	705	740	815	900	2,7	0,23	
	СГМ Алюмаст АЛЬФА-2 (М2Ф - 2,1 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	740	780	860	950	3,4	0,34	
	СГМ Алюмаст АЛЬФА-3 (М3Ф - 3,1 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	935	985	1085	1200	4,9	0,4	
	СГМ Алюмаст АЛЬФА-4 (М4Ф - 4,1 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	1050	1105	1215	1340	6,5	0,49	
	СГМ Алюмаст АЛЬФА-2 СТ (М2Ф СТ - 2,1 мм)	0,5 x 0,75	10л. - 3,75м.кв.	730	770	850	935	3,4	0,35	
	СГМ Алюмаст АЛЬФА-3 СТ (М3Ф СТ - 3,1 мм)	0,5 x 0,75	10л. - 3,75м.кв.	860	905	995	1100	4,9	0,42	
	СГМ Алюмаст АЛЬФА-4 СТ (М4Ф СТ - 4,1 мм)	0,5 x 0,75	10л. - 3,75м.кв.	1030	1085	1195	1315	6,5	0,5	
	СГМ Комби ЛЮКС (БМФ - 4,4 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	1325	1390	1530	1680	6,8	0,51	
	СГМ Комби СТАНДАРТ (БМН - 3,2 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	1030	1080	1190	1300	5,0	0,41	
	СГМ БитАлюм БП-2 (Б2П - 2,1 мм)	0,5 x 0,8	20л.- 8 м.кв.	675	710	780	860	3,1	0,15	
	СГМ БитАлюм БФ-2 (Б2Ф - 2 мм)	0,5 x 0,8	20л.- 8 м.кв.	820	860	945	1040	3,2	0,21	
	СГМ БитАлюм БФ-3 (Б2Ф - 3 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	915	960	1055	1160	4,8	0,25	
	СГМ Алюмаст СТАНДАРТ М1Н (1,7 мм)	0,5 x 0,8	20л.- 8 м.кв.	525	550	605	670		0,8	
	СГМ Алюмаст СТАНДАРТ М2Н (2 мм)	0,5 x 0,8	20л.- 8 м.кв.	560	590	650	715		0,1	
	СГМ Алюмаст СТАНДАРТ М3Н (3 мм)	0,5 x 0,8	20л.- 8 м.кв.	630	660	730	800		0,12	
	СГМ Алюмаст СТАНДАРТ М4Н (4 мм)	0,5 x 0,8	10л.- 4 м.кв.	720	755	830	915		0,16	
	СГМ Алюмаст BASE M1Ф1 (1,5 мм)	0,5 x 0,7	10л.- 3,5 м.кв.	510	540	595	650		0,12	
СГМ Алюмаст BASE M2Ф1 (2 мм)	0,5 x 0,7	10л.- 3,5 м.кв.	540	570	630	700		0,21		
СГМ Алюмаст BASE M3Ф1 (3 мм)	0,5 x 0,7	10л.- 3,5 м.кв.	625	660	725	800		0,28		
СГМ Алюмаст BASE M4Ф1 (4 мм)	0,5 x 0,7	10л.- 3,5 м.кв.	710	750	825	900		0,35		
АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	СГМ БиБиТон 4мм	1 x 0,75	25 л. уп.	1035	1090	1200	1300			Вторично вспененный эластичный ППУ с полимерной пропиткой. Предназначен для поглощения воздушного шума внутри салона автомобиля. Материал эластичен. Серия ультра обладает повышенной плотностью. Вторично вспененный ППУ с высокой плотности с влагостойким клеевым слоем. Лицевой слой- металлизированная лавсановая пленка или алюминиевая фольга (под заказ). Вспененный синтетический каучук, обладает высокими шумоизоляционными показателями. Подходит для уплотнения на примыкающих деталях салона. Не теряет своих свойств при отрицательной температуре. Плоский звукопоглощающий, уплотнительный, противоскрипный материал на основе вязко-эластичного ППУ с силиконовой пропиткой. Звукопоглощающий ППУ толщиной 15 и 25 мм имеет ячеистую поверхность с клеевым монтажным слоем, эффективен в диапазоне частот от 250 Гц до 3 кГц, применяется при акустической подготовке.
	СГМ БиБиТон 8мм	1 x 0,75	25 л. уп.	1340	1410	1550	1700			
	СГМ БиБиТон Ультра 4мм	1 x 0,75	25 л. уп.	1540	1620	1780	1960			
	СГМ БиБиТон Ультра 8мм	1 x 0,75	25 л. уп.	2300	2415	2660	2900			
	СГМ БиБиАльт 10мм	1 x 0,75	25 л. уп.	1455	1530	1680	1850			
	СГМ БиБиАльт 15мм	1 x 0,75	25 л. уп.	2155	2265	2490	2740			
	СГМ R-тон 3 (4мм.)	1 x 0,75	50 л. уп.	2555	2685	2955	3250			
	СГМ R-тон 6 (8мм.)	1 x 0,75	25 л. уп.	2765	2900	3190	3500			
	СГМ Виолон ВЭЛ 5 мм	1 x 0,75	50 л. уп.	1339	1400	1540	1700			
	СГМ Виолон ВЭЛ 10 мм	1 x 0,75	25 л. уп.	1770	1860	2050	2250			
	СГМ Виолон ВЭЛ "Волна" 15 мм	1 x 0,75	25 л. уп.	2070	2175	2395	2650			
	СГМ Виолон ВЭЛ "Волна" 25 мм	1x 0,75	15 л. уп.	2430	2555	2810	3100			

ПРОТИВОСКРИПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	37	СГМ Виолон АЛЬФА 5 мм	1 x 0,75	50 л. уп.	1115	1170	1290	1420	Уплотнитель на основе ППУ. Предназначен для уплотнения стыков пластиковых панелей, воздуховодов. Обладает низкой горючестью. Потому рекомендован для обмотки электро проводки.
	38	СГМ Виолон АЛЬФА 10 мм	1 x 0,75	25 л. уп.	1410	1480	1630	1800	
	39	СГМ Виолон БЕТА 5 мм	1 x 0,75	50 л. уп.	1070	1125	1240	1360	
	40	СГМ Виолон БЕТА 10 мм	1 x 0,75	25 л. уп.	1345	1415	1560	1715	
	41	СГМ Антискрип 5 (ППУ)	1 x 0,75	50 л. уп.	890	935	1030	1130	
	42	СГМ Антискрип 10 (ППУ)	1 x 0,75	25 л. уп.	1070	1125	1240	1365	
43	СГМ Антискрип-1 (1мм)	1 x 0,75	50 л.уп.	945	995	1095	1200	Нетканное полотно, износостойкое применяется в качестве уплотнителя и противоскрипной основы между стыкующимися деталями.	
ШУМО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	44	СГМ Виолон ПТ-540	1 x 0,75	25 л. уп.	1275	1340	1475	1620	Иглопробивной войлок, рекомендуется применять в качестве универсального шумо-теплоизоляционного материала в местах с низкой влажностью. Н - имеет дополнительное влагоотталкивающее нетканное покрытие.
	45	СГМ Виолон ПТ-540Н	1 x 0,5	25 л. уп.	1800	1890	2080	2290	
			1 x 0,75	25 л. уп.	1785	1875	2065	2270	
	46	СГМ Унитон 4	1 x 0,75	50 л. уп.	905	950	1045	1150	Аналог Изолон - обладает повышенной эластичность по сравнению с аналогичными ППЭ, что позволяет применять материал на деталях имеющих сложный рельеф, клеевой слой обладает повышенной стойкостью к влаге и температурным перепадам от - 60 до +110 С.
	47	СГМ Унитон 8	1 x 0,75	25 л. уп.	1260	1325	1460	1600	
	48	СГМ Унитон 4ЛМ	1 x 0,75	50 л. уп.	1005	1055	1160	1275	
	49	СГМ Унитон 8ЛМ	1 x 0,75	25 л. уп.	1350	1420	1560	1715	
	50	СГМ Изолонтейп 3004	1x 0,75	50 л. уп.	625	655	720	790	
	51	СГМ Изолонтейп 3008	1x 0,75	25 л. уп.	1040	1090	1200	1320	
	52	СГМ Изолонтейп ЛМ 3004	1x 0,75	50 л. уп.	895	940	1035	1140	Изолон – шумо-теплоизоляционный самоклеящийся физически сшитый пенополиэтилен. Благодаря радиационной сшивке, молекулярная структура материала с маркировкой ППЭ приобретает поперечно-связанную, или сетчатую модель, что существенно повышает долговечность и сопротивляемость материала механическим и температурным воздействиям. Теплопроводность 0,038 Вт/мК.
	53	СГМ Изолонтейп ЛМ 3008	1 x 0,5	10 л. уп.	860	905	995	1100	
	1x 0,75		25 л. уп.	1285	1350	1485	1635		
	54	СГМ Изолонтейп 4мм	1 x 20	20м. рулон	14765	15500	17000	18700	Фольгированный Изолон рекомендуется к применению в условиях повышенных температур и влажности. Например: обработка капота и моторного щитка со стороны двигателя. Толщина - 4мм. 8мм.
	55	СГМ Изолонтейп 8мм	1 x 10	10м. рулон	12950	13600	15000	16500	
56	СГМ Изолонтейп ЛМ 4мм	1 x 20	20м. рулон	22210	23300	25600	28000	Представляет собой газоспеченный экструдированный пенополиэтилен с несшитой молекулярной структурой, эластичный закрытоячеистый материал с малой кажущейся плотностью на основе пищевого полиэтилена . ЛМ с металлизированной лавсановой пленкой	
57	СГМ Изолонтейп ЛМ 8мм	1 x 10	10м. рулон	16055	16800	18500	20000		
58	СГМ Бунит 4 мм	1 x 0,75	50 л. уп.	460	480	510	560		
		1 x 25	25м. рулон	9450	9900	10900	12000		
59	СГМ Бунит 8 мм	1 x 25	25м. Рулон	11760	12350	13600	15000		
60	СГМ Бунит ЛМ 4мм	1 x 0,75	50 л. уп.	585	615	680	750		
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВНЕРО-ШУМО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	61	СГМ Виолон ПТ-900	1 x 0,5	25 л. уп.	1170	1230	1355	1490	Иглопробивной войлок на мастичной основе
	62	СГМ Изол И4 (6 мм)	1 x 0,5	10л.- 5 м.кв.	945	990	1090	1200	Представляет собой физически сшитый пенополиэтилен (ППЭ) с мастичным монтажным слоем. Бутилкаучуковая композиция 2 мм + изолон НПЭ 4/8мм
	63	СГМ Изол И8 (10 мм)	1 x 0,5	5л.- 2,5 м.кв.	1235	1300	1430	1570	
	64	СГМ Изол ФС4 (6 мм)	1 x 0,5	10л.- 5 м.кв.	840	885	975	1070	Представляет собой газоспеченный пенополиэтилен (НПЭ) с металлизированной лавсановой пленкой и мастичным монтажным слоем. Бутилкаучуковая композиция 2 мм + фольгоизолон НПЭ 4/8 мм
	65	СГМ Изол ФС8 (6 мм)	1 x 0,5	5л.- 2,5 м.кв.	915	960	1060	1160	
	66	СГМ Изол ФИ4 (6 мм)	1 x 0,5	10л.- 5 м.кв.	1050	1100	1210	1330	Представляет собой физически сшитый фольгированный пенополиэтилен (ППЭ) с мастичным монтажным слоем. Бутилкаучуковая композиция 2 мм + фольгоизолон ППЭ 4/8 мм
	67	СГМ Изол ФИ8 (10 мм)	1 x 0,5	5л.- 2,5 м.кв.	1315	1380	1520	1670	
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	68	СГМ Карпет акустический с клеевым слоем (ш.1,5м)	1,5м x 50п.м.	75 м.кв/рул.	1810	1900	2100	2300	Карпет - не тканное полотно, имеет высокую плотность, отлично тянется во всех направлениях не теряя своей структуры. Применяется для отделки акустических систем и сабвуферов. Кроме того, он используется для штатной отделки салона автомобиля, при изготовлении полов, задних полок, а так же для отделки внутренних поверхностей багажника. Ширина 1,5м. выпускается как с клеевым слоем так и без.
	69	СГМ Карпет акустический с клеевым слоем (ш.0,75м)	0,75м x 25п.м.	18,75м.кв./рул.	840	885	975	1100	
	70	СГМ Карпет акустический	1,5м x 50п.м.	75 м.кв/рул.	750	790	870	1000	
	71	СГМ Карпет акустический комплект	Комп. 1,5 x 2	3,0 м.кв.	1520	1600	1760	1900	
ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ	72	Ролик прикаточный	20, 30, 35мм.	10 шт.	1315	1380	1500	1650	Прикаточный инструмент .
	73	Набор съемников панелей "Intro ТК-1" box	12шт.	комплект	3255	3400	3700	4000	Профессиональный набор инструментов для снятия дверных карт, аудиосистем и других элементов.
	74	Набор съемников панелей "Intro" oem	4шт.	комплект	1050	1100	1200	1300	
	75	Перчатки х/б черные с ПВХ "SGM"	2шт.	пара	95	100	110	120	Перчатки из 100% хлопка и имеют точечное ПВХ покрытие. ПВХ-напыление обеспечивает дополнительную стойкость ладонной части перчаток к истиранию, защищает руки от механических воздействий и скольжения.
	76	Обезжириватель СГМ "Галоша"	0,5л	24 бут.	350	370	400	450	Средств для обезжиривания различных поверхностей ей (металл, пластик, камень), не токсичный.
	77	Скотч алюминиевый 25/50мм	0,05*35м	10 рул.	1060	1115	1230	1350	Клейкая алюминиевая лента 25 мкм
	78	Скотч алюминиевый армированный 12/50 мм	0,05*40м	10 рул.	1575	1655	1820	2000	Армированная фольга 12 мкм , армированная полимерной сеткой
	79	Аэрозольный клей Multispray	0,5л	12 балонов	2680	2815	3100	3400	Предназначен для монтажа декоративных материалов карпета, кожи, ткани и др. на любое основание, аэрозольная насадка позволяет изменять ширину и количество распыляемого в единицу времени клея.